



5.ランプをベースに取り付けます



6.ケーブルコネクタをランプ本体に差し込みます。取り付けることが完了しました。

物でソーラーバッテリープレートを隠し、周りの光線を遮り、ライトが光るかどうかをチェックできます

部品リスト:

- ライト×1
- ソーラーパネル×1
- ベース×2
- タッピングボルト×8
- プラグ×8
- 製品マニュアル×1

メーカー:

Shenzhenshi ouzhoumeng dianzi shangwu youxian gongsi

番地:

613, hekanbeilu 1hao, wuhedadao, bantianjiedao, longgangqu shenzhenshi, guangdongsheng China

製品の品質の問題、インストールの問題など、製品の使用中に問題が発生した場合は、弊社までご連絡ください。

積極的に解決します。

カスタマーサービスメール: supporttjp@mpj.online



56 LED 超高輝度ソーラーライト  
屋外ソーラーライトセンサーライト  
製品取扱説明書



合同会社三和



### 分離式のソーラーパネル:

従来のソーラーランプと比較して、ソーラーパネルをランプ本体から分離しています。付属の5m / 16.5ft防水ケーブルを使用して、日当たりの良い場所にソーラーパネルを設置できます。日中は電力を節約し、夜は長くて明るい光を生成します。

### 高品質のLEDライト:

56個のLEDソーラーライトにより、検出と照明角度は120°で、より広い照明エリアを覆うし、広い範囲で最大限に明るさを提供します。これにより、夜間でも通行人に明るく安全な環境が作り出されます。

### モーションセンサーと光センサー:

このライトは、太陽光とモーションセンサーライトの組み合わせるものです。更新されたPIRモーションセンサーは、3~5mの距離にいる人を検出することができます。(モーションが検出されると、ソーラーライトが自動的に開きます;モーションは検出されないと、ソーラーライトが自動的に閉じます)。お客様の様々なニーズに対応します。

### 保護レベルIP65:

ソーラーライトは良質なABSで作られていて、耐熱性を付ける。プロのIP65保護レベルにより、ソーラーライトの内部は防水と防塵を付ける、屋外に長時間さらされた場合でも非常に明るい光度が維持できます。

### 簡単な取り付け方:

付属のネジを使用して、配線なしで壁にソーラーライトを簡単に取り付けすることができます。理想的な取付高さは1.8~2.5 mです。

### 製品パラメーター:

ライトサイズ:15cm \* 11cm \* 2.3cm  
ソーラーパネル:13 cm \* 11.5 cm \* 1.5 cm  
光束:300LM / 7000K  
電圧:3.7V  
ソーラーパネル:5.5V / 180mAh  
保護レベル:IP65  
ケーブル長さ:5M  
LEDの数:56  
照射面積:12 \* 8cm  
照明時間:30秒(動くオブジェクトを検出するために照明が開く。)


## 取り付ける手順



1.各穴の位置を確認後、6mmドリルを使用して穴を開けます



2.壁の穴にプラグを差し込みます



3.ベースを壁にネジで固定します



4.ソーラーパネルをベースに取り付けます